



仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 560W

一次側最大電流値 5.6A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m [C2]
 アース線 電源電線に含む

本体
 本体外装 SUS430 #4
 本体内装 SUS304 BA/#400
 ヒータープレート SUS430LM 2B

電気
 電源スイッチ ×1
 電源ランプ ×1
 サーモスタット ×1
 ヒーター 100V 140W ×4

改定 CHANGE T-013305-07	A [B] (8c) 元型式 CDW-560SMG 2006-12-6 酒井 T-013376-21 [B]	[C] (8c) 元型式 CDW-600SMG-SF [C2] (8b) 元プラグ2P 7-ス線別 2007-1-17 酒井 T-013643-21 [C]	[D] (8c) 元型式 CDW-600SMG [D2] (6d) ヒータープレート (元プラグ使用で脱着式) [D3] (2e) スイッチ、ランプ 左右対称 [D4] (5e) コンセント形状 その他記載要 2010-4-2 酒井 T-016764-21 [D]	第三角法 IN mm 1/5	DIMENSION 尺度 SCALE 作成日 DATE 2006-11-13	NDW-400MG カップウォーマー (棚固定、4段) 250x490x640	検 認 設 計 照 査 作 成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN S. Shigetani H. Sakai Y. Tsukamoto H. Sakai	SD318582
--------------------------	--	---	---	----------------------	--	---	---	-----------------